


O produktu

Chladicí box je určen na popelnice a nabízí se ve třech velikostních variantách označené XL, L a M a dodávají se s různým počtem komor pro optimální využití prostoru. Jednoduché vkládání a vyjímání popelnic. Každá z těchto variant má tři typy - s kompresorem, bez něj (neutrální) nebo s kompresorem + výhřevem.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy



Ilustrativní obrázky



Technické parametry

	1XL	2XL	3XL
Vnější rozměry:			
Šířka (x) [mm] bez agregátu	1020 720	1800 1500	2580 2280
Hloubka (y) [mm]		958	
Výška (z) [mm]		1335	
Izolace		45mm	
Hluk (vzdálenost 1m)		35 - 50 dB(A)	
Teplota		+3°C ~ +8°C	
Chladící médium		R290	
Kapacita chladiva (@ -10°C)	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Voltáž		1, N, PE ~ 230V / 50Hz	
Příkon	0,32kW	0,38kW	0,45kW
Centrální chlazení	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Materiál	Nerezová ocel		

Model	Objednávací číslo	Cena
1XL, s agregátem	V1-031000-0001	
2XL, s agregátem	V1-031000-0004	
3XL, s agregátem	V1-031000-0007	

Model	Objednávací číslo	Cena
1XL, bez agregátu	V1-031000-0002	
2XL, bez agregátu	V1-031000-0005	
3XL, bez agregátu	V1-031000-0008	

Model	Objednávací číslo	Cena
1XL, s agregátem + výhřev	V1-031000-0003	
2XL, s agregátem + výhřev	V1-031000-0006	
3XL, s agregátem + výhřev	V1-031000-0009	


O produktu

Chladicí box je určen na popelnice a nabízí se ve třech velikostních variantách označené XL, L a M a dodávají se s různým počtem komor pro optimální využití prostoru. Jednoduché vkládání a vyjímání popelnic. Každá z těchto variant má tři typy - s kompresorem, bez něj (neutrální) nebo s kompresorem + výhřevem.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy



Ilustrativní obrázky



Technické parametry

	1L	2L	3L
Vnější rozměry:			
Šířka (x) [mm] bez agregátu	975 675	1710 1410	2445 2145
Hloubka (y) [mm]		870	
Výška (z) [mm]		1265	
Izolace		45mm	
Hluk (vzdálenost 1m)		35 - 50 dB(A)	
Teplota		+3°C ~ +8°C	
Chladicí médium		R290	
Kapacita chladiva (@ -10°C)	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Voltáž		1, N, PE ~ 230V / 50Hz	
Příkon	0,32kW	0,38kW	0,45kW
Centrální chlazení	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Materiál		Nerezová ocel	

Model	Objednávací číslo	Cena
1L, s agregátem	V1-031000-0010	
2L, s agregátem	V1-031000-0013	
3L, s agregátem	V1-031000-0016	

Model	Objednávací číslo	Cena
1L, bez agregátu	V1-031000-0011	
2L, bez agregátu	V1-031000-0014	
3L, bez agregátu	V1-031000-0017	

Model	Objednávací číslo	Cena
1L, s agregátem + výhřev	V1-031000-0012	
2L, s agregátem + výhřev	V1-031000-0015	
3L, s agregátem + výhřev	V1-031000-0018	


O produktu

Chladicí box je určen na popelnice a nabízí se ve třech velikostních variantách označené XL, L a M a dodávající se s různým počtem komor pro optimální využití prostoru. Jednoduché vkládání a vyjímání popelnic. Každá z těchto variant má tři typy - s kompresorem, bez něj (neutrální) nebo s kompresorem + výhřevem.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení.

Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy



Ilustrativní obrázky



Technické parametry

	1M	2M	3M
Vnější rozměry:			
Šířka (x) [mm] bez agregátu	945 645	1650 1350	2355 2055
Hloubka (y) [mm]		730	
Výška (z) [mm]		1125	
Izolace		45mm	
Hluk (vzdálenost 1m)		35 - 50 dB(A)	
Teplota		+3°C ~ +8°C	
Chladící médium		R290	
Kapacita chladiva (@ -10°C)	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Voltáž		1, N, PE ~ 230V / 50Hz	
Příkon	0,32kW	0,38kW	0,45kW
Centrální chlazení	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Materiál	Nerezová ocel		

Model	Objednávací číslo	Cena
1M, s agregátem	V1-031000-0019	
2M, s agregátem	V1-031000-0022	
3M, s agregátem	V1-031000-0025	

Model	Objednávací číslo	Cena
1M, bez agregátu	V1-031000-0020	
2M, bez agregátu	V1-031000-0023	
3M, bez agregátu	V1-031000-0026	

Model	Objednávací číslo	Cena
1M, s agregátem + výhřev	V1-031000-0021	
2M, s agregátem + výhřev	V1-031000-0024	
3M, s agregátem + výhřev	V1-031000-0027	