

UMLUFTKÜHLUNGEN

GERADE BASIC


Über Produkt

Die Umluftkühlungen wird verwendet, um gekühlte Luft zirkulieren zu lassen und alle Produkte auf der idealen Temperatur zu halten. Dank des freien Zugangs zu Ihren Produkten ermöglicht der Kühlwanne eine einfachere Handhabung für den Service.

Um den Boden der Wanne zu reinigen, kann das Blech (mit Verdampfer) nach oben geklappt und in der oberen Position verriegelt werden.

Das Blech kann mit einem Winkel von 38° nach oben geklappt und in der oberen Position verriegelt werden. Der Verdampfer befindet sich direkt unter der Platte. Diese Funktion eignet sich auch für eine bessere Wartung und Service.

Technische Zeichnung



anschauliche Bilder

2BB



3BB



4BB



4BB (2+2)



Spezifikationsliste

	2BB	3BB	4BB
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	924	1324	1724
Tiefe (y) [mm]	792		
Höhe (z) [mm]	207 + 360		
Einbaumaß:			
Breite (x) [mm]	900	1300	1700
Tiefe (y) [mm]	768		
Temperatur	+5°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (evap. @ -10°C)	0,48kW	0,64kW	0,85kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,4kW	0,5kW	0,7kW
zentrale Kühlung	0,48kW	0,64kW	0,85kW
Material	Edelstahl		

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Gerade Basic 2BB	V1-030400-0103	
Gerade Basic 3BB	V1-030400-0104	
Gerade Basic 4BB	V1-030400-0105	
Gerade Basic 4BB (2+2)	V1-030400-0169	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Gerade Basic 2BB	V1-030400-0110	
Gerade Basic 3BB	V1-030400-0111	
Gerade Basic 4BB	V1-030400-0112	
Gerade Basic 4BB (2+2)	V1-030400-0170	