


KØLEBRØND MED LUFTCIRKULATION RAKT-SNETT 5° DROP-IN

Om produktet

Kølebrønd bruges til cirkulation af afkølet luft for at holde alle produkter på den ideelle temperatur og to pladepositioner - lige eller skrå (5°), pladen kan vippes opad med fordamperen (38°) til rengøring og låses i toppositionen. Den indeholder en digital afrimnings- og temperaturkontrol.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning



Illustrative billeder

2EN



3EN



4EN



Specifikationsliste

Self contained	2EN	3EN	4EN
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	924	1324	1724
Dydbe (y) [mm]	792		
Højde (z) [mm]	207 + 360		
Installations dimensioner:			
Bredde (x) [mm]	900	1300	1700
Dydbe (y) [mm]	768		
Temperatur	+5°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,48kW	0,64kW	0,85kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	0,4kW	0,5kW	0,7kW
Centralkølet	0,48kW	0,64kW	0,85kW
Material	Rustfrit stål		

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
Rakt-Snett 5° - 2EN, plug in	V2-030400-0229	
Rakt-Snett 5° - 3EN, plug in	V2-030400-0250	
Rakt-Snett 5° - 4EN, plug in	V2-030400-0230	
Rakt-Snett 5° - 4EN (2+2), plug in	V2-030400-0252	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
Rakt-Snett 5° - 2EN, Centralkølet	V2-030400-0253	
Rakt-Snett 5° - 3EN, Centralkølet	V2-030400-0254	
Rakt-Snett 5° - 4EN, Centralkølet	V2-030400-0255	
Rakt-Snett 5° - 4EN (2+2), Centralkølet	V2-030400-0256	

Hvis du ønsker en større størrelse på kølebrønd ud over de dimensioner, der er angivet i tabellen, så lad os det vide.