


Über Produkt

Die Vitrine ist aus Edelstahl gefertigt, der teilweise mit schwarzer Komaxite RAL 9005 beschichtet ist. Die Vorderseite ist frei zugänglich und erleichtert die Handhabung der Waren.

Die Vitrine sorgt für optimale Bedingungen zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und hilft auch dabei, die Qualität der Lebensmittel zu erhalten.

Sie ist dafür konzipiert, Meeresfrüchte aufzubewahren, die ihre Frische bewahren. Geeignet für Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, asiatische Restaurants, Tankstellen und viele andere.

Technische Zeichnung



anschauliche Bilder

1000

2000

3000



Spezifikationsliste

	1000	1500	2000	3000
Außenmaß:				
Breite (x) [mm]	1000	1500	2000	3000
Tiefe (y) [mm]	1100	1100	1100	1100
Höhe (z) [mm]	1270	1270	1270	1270
Schalldruckpegel (Distanz 1m)	62 dB(A)			
Temperatur	0°C ~ +6°C			
Kältemittel	R449A			
Kühlkapazität bei (evap. @ -10°C)	1kW	1,6kW	2,3kW	3kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V / 50Hz			
Leistungsaufnahme	0,8kW	1,3kW	2,1kW	2,8kW
zentrale Kühlung	1kW	1,6kW	2,3kW	3kW
Material	Edelstahl			

Zubehör	Bestellnummer	Preis
LED weiß	97-757	
LED weiß - variable Intensität, Fernbedienung	97-681	

Modell	Bestellnummer	Preis
Wand-Sushi-Kühltheke 1000	V1-030113-0005	
Wand-Sushi-Kühltheke 1500	V1-030113-0006	
Wand-Sushi-Kühltheke 2000	V1-030113-0001	
Wand-Sushi-Kühltheke 3000	V1-030113-0002	

Über Produkt

- Beleuchtung Hera Eco-Tape 4000K
- Böden schräg stellbar
- Frontscheibe unten und oben in einem U-Profil
- Befestigung der Front- und Seitenverkleidung in U-Winkel

Spezifikationsliste

	2000	3000
Außenmaß:		
Breite (x) [mm]	2000	3000
Tiefe (y) [mm]	1100	1100
Höhe (z) [mm]	1180	1180
Schalldruckpegel (Distanz 1m)	62 dB(A)	
Temperatur	0°C ~ +6°C	
Kältemittel		
Kühlkapazität bei (evap. @ -10°C)	2,3kW	3kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V / 50Hz	
Leistungsaufnahme	2,1kW	2,8kW
zentrale Kühlung	2,3kW	3kW
Material	Edelstahl	

Modell	Bestellnummer	Preis
Wand-Sushi-Kühltheke 2000	V1-030113-0003	
Wand-Sushi-Kühltheke 3000	V1-030113-0004	